



- H.265+
- 2 Megapixel
- Siera CLOUD
- Dupla transmissão
- Lente fixa de 3,6mm
- PoE
- SIERA DDNS
- ONVIF
- Proteção IP66
- Gabinete Metálico
- IR 25m de alcance
- Comunicação Criptografada
- Adaptador de taxa automática de quadros de acordo com a largura de banda da rede
- Visualizadores Aplicativo Smartphone e Webserver
- Siera CMS para 192 câmeras (Windows / MAC)

*Projetada para aplicações profissionais externas, quando a resolução FULL HD e a gravação 24hs confiável são exigidas*

<b>Sensor:</b>	1/3" / 2Mpx
<b>Lente:</b>	3,6mm Lente Fixa
<b>Obturador Eletrônico:</b>	1/25s~1/100.000s
<b>Iluminação Mínima:</b>	0.08 Lux
<b>Resolução de Imagem Suportada:</b>	1920x1080
<b>Taxa de Quadros:</b>	1~25fps
<b>Compressão de Vídeo:</b>	H.265+
<b>Vídeo Bite Rate:</b>	32K~16Mbps ajustável
<b>Máscara de Privacidade:</b>	4 zonas
<b>Função Dia/Noite:</b>	IR CUT
<b>Alcance IR:</b>	25mts
<b>Configurações de Vídeo:</b>	Saturação, Brilho, Obturador, Contraste, AGC, Iris, Luz de Fundo, Cintilação, Espelho e Infravermelho
<b>Fluxo de Dados:</b>	Vídeo e Dados
<b>Ethernet:</b>	1-ch 10/100M, RJ45
<b>Processador:</b>	Microprocessador de Alta Performance
<b>Sistema Operacional:</b>	Linux Incorporado
<b>Segurança:</b>	Senha de proteção, Usuário Multinível
<b>Visualização:</b>	Webserver, CMS e Mobile através Siera iSMS 5.0
<b>Compatibilidade:</b>	ONVIF
<b>Smartphone app:</b>	iSMS 5.0 (disponível para iOS e Android)
<b>Protocolo de Rede:</b>	TCP/IP/HTTP/RTSP/FTP/PPPoE/RTCP/SMTP/DHCP, N-Tp/UPnP/SNMP
<b>Temperatura de Trabalho:</b>	-20°C ~ +55°C
<b>Humidade de Trabalho:</b>	<95%
<b>Fonte de Alimentação:</b>	DC12V / PoE
<b>Consumo de Energia:</b>	10W / 0,5A
<b>Dimensões:</b>	163 x 65mm
<b>Peso:</b>	0,6kg

