



Projetado para aplicações de segurança profissionais. Interface de configuração fácil. Interface especial e fácil para pesquisar. Reprodução e backup 720p/1080p de resolução suportada em todos os canais. Visualizador remoto para Windows, Mac, Iphone, Ipad, Ipod, Smartphones Android, Tablets Android, Equipamentos de TV Android, etc. Siera DDNS grátis. Módulos Wi-Fi e 4G opcionais. Duplas saídas de vídeo ao mesmo tempo: VGA, HDMI. Sistema silencioso. CMS 192 câmeras grátis que suportam resoluções de 1080p.

- H.264
- AHD+TVI+CVI+Analógico+IP
- Compatível com 2.0 TVI e câmeras CVI
- ONVIF
- 1HDD
- Siera CLOUD
- SIERA DDNS
- HDMI
- Módulos 4G e Wi-Fi (opcional)
- Controle de PTZ
- Visualizadores Aplicativo Smartphone e Webserver
- Siera CMS para 192 câmeras (Windows / MAC)

Processador:

Sistema Operacional:

Sistema de Sinal:

Recursos do Sistema:

Interface de Operação:

Divisão de Vídeo:

Resolução de Vídeo:

Microprocessador de Alta Performance Incorporado

Linux OS Incorporado

PAL/NTSC

Pentaplex

Mouse, Painel Frontal

1/4/8/16

ANALÓGICO/AHD/TVI/CVI

16ch 1080N (960 X 1080)

5 em 1

14ch Analógicos/AHD/TVI/CVI 1080N + 2ch IP 1080P

12ch Analógicos/AHD/TVI/CVI 1080N + 4ch IP 1080P

4ch Analógicos/AHD/TVI/CVI 1080N + 12ch IP 1080P

8ch Analógicos/AHD/TVI/CVI 1080N + 8ch IP 1080P

NVR

16ch 960p (1280 X 960)

4ch 3MPX (2048 x 1536)

4ch 5MPX (2560 x 1920)

Compressão de Vídeo:

Controle de Imagem:

Deteção de Movimento:

Prioridade de Gravação:

Pesquisa de Reprodução:

Smartphone app:

Gravação de Vídeo:

Modo Backup:

Entrada de Vídeo:

Saída de Vídeo:

Interface Ethernet:

Interface PTZ:

Interface USB:

Módulos 4G e Wi-Fi:

Interface HDD/SATA:

Portas TCP/IP:

Portas UDP:

Fonte de Alimentação:

Consumo de Energia:

Temperatura de Operação:

Humidade de Operação:

Dimensões:

Peso:

H.264

Configurável

Sensibilidade e áreas de deteção configuráveis

Manual > Deteção de Movimento > Cronograma

Data, Hora, Evento, Canal

iSMS 5.0 (disponível para iOS e Android)

HDD / Network

Network / USB / HDD

16 x BNC

VGA, HDMI

RJ45 100M/1000M Base-TX

1 x RS485

2 x USB2.0

Compatível (não incluso)

1 x SATA 10TB

80 / 3333 / 34600

37778 / 554

DC 12V ±10% - 100 / 240VAC Fonte Incluída

< 30W (HDD não incluso)

-10°C ~ +55°C

10% ~ 90%

230 x 210 x 45mm

1.0kg (HDD não incluso)

